



La technologie
pour les personnes
en situation
de handicap

FONDATION SUISSE POUR LES TELETHESES
STIFTUNG FÜR ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL
FONDAZIONE SVIZZERA PER LE TELETESI

Soundswitch Interface (SSI) by FST



Contacteur au son développé par la FST

Dispositif permettant le pilotage
de deux sorties relais à l'aide de la voix,
d'un son ou d'un contacteur.

Idéal pour activer un système d'appel, car il est :

- hygiénique
- facile à configurer pour différents types de voix
- simple à placer
- ne nécessite pas de fixation

- Langues: F/D/E/I
- Quittance auditive et visuelle lors de la prise en compte du son.
- Calibration automatique du niveau sonore ambiant.
- Réglage possible de la prise en compte des niveaux sonores (min. et max.).
- Temps réglable avant la prise en compte du son.
- Micro intégré.
- Possibilité de brancher un micro externe (désactive automatiquement le micro interne).

- Possibilité de brancher un contacteur en lieu et place du micro externe.
- 2 contacts de sortie disponibles, soit en mode parallèle, soit en mode de commutation (contact alterné)
- Durée d'activation des sorties (relais tiré) paramétrable.
- Contacts de sorties libres de potentiel, de fermeture ou d'ouverture.
- Alimentation 230V, réserve de marche sur pile 9V.
- Alarme en cas de rupture d'alimentation 230V.

Article: PPC/SOUND SWITCH FST

- 1 soundswitch
- 1 alimentation 230V
- 1 pile 9V
- dimensions: 145x90x25
- poids: 225 gms, pile incluse

Option: EMIC/SOUND SWITCH

- Micro-Cravate pour soundswitch

